

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DOP Nr 6/ISP/2020

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **Folia hydroizolacyjna IZOWINYL SUPER PLUS Typ T**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Folia przeznaczona jest do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych fundamentów, części podziemnych budynków, izolacji wodochronnych pomieszczeń mokrych. Ma zastosowanie do izolacji przeciwwodnej stosowanej w celu zabezpieczenia przed wodą wywierającą ciśnienie oraz nie wywierającą ciśnienia hydrostatycznego przechodzącą z gruntu do wnętrza lub z jednej części konstrukcji do innej.
3. Producent:
**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
WINYL-POL Wybacz spółka jawna
ul. Lubelska 96, 22-130 Siedliszcze**
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: system 2+
5. Norma zharmonizowana: EN 13967:2012
Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej części podziemnych. Definicje i właściwości.
Jednostka lub jednostki notyfikowane: Nr 1023 Institut pro Testování a Certifikaci, a.s.
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna	
Reakcja na ogień		Klasa F	EN 13967:2012	
Wodoszczelność		60 kPa		
Odporność na uderzenie		Brak perforacji przy h= 1000 mm –metoda A h= 1800 mm –metoda B		
Odporność na obciążenie statyczne		20 kg		
Wytrzymałość na rozdieranie	kierunek wzdłuż	≥ 250 N		
	kierunek w poprzek	≥ 250 N		
Wytrzymałość na rozciąganie	Maksymalna siła rozciągająca	kierunek wzdłuż		≥ 600 N/50mm
		kierunek w poprzek		≥ 500 N/50mm
	Wydłużenie	kierunek wzdłuż		≥ 100 %
		kierunek w poprzek		≥ 90 %
Wytrzymałość złącza		zakład podłużny		≥ 490 N/50mm
		zakład poprzeczny		≥ 490 N/50mm
Trwałość		Wodoszczelność po starzeniu sztucznym		60 kPa
		Wodoszczelność po działaniu chemikaliów	60 kPa	
Substancje niebezpieczne		NPD		

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Siedliszcze, dn. 06.03.2020

.....
miejsce i data wystawienia

PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE
WINYL-POL WYBACZ SP. JAWNA
ul. Lubelska 96, 22-130 SIEDLISZCZE
NIP: 563-000/11-33 tel. (82) 569 22 94

.....
Imię, nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej
do podpisania deklaracji zgodności