



**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DOP**  
**Nr 02/IS/2014**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

**Folia hydroizolacyjna IZOWINYL SUPER Typ T**

Data produkcji: patrz na etykiecie produktu  
obowiązuje od 06.06.2014

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Folia przeznaczona jest do wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych fundamentów, części podziemnych budynków, izolacji wodochronnych pomieszczeń mokrych. Ma zastosowanie do izolacji przeciwwodnej stosowanej w celu zabezpieczenia przed wodą wywierającą ciśnienie oraz nie wywierającą ciśnienia hydrostatycznego przechodzącą z gruntu do wnętrza lub z jednej części konstrukcji do innej.

3. Producent:

**Folia hydroizolacyjna IZOWINYL SUPER Typ T**

**PPHU WINYL-POL Wybacz sp.j.**  
**ul. Lubelska 96, 22-130 Siedliszcze**  
**tel. 82 5692294, fax. 82 5692394**

4. Upoważniony przedstawiciel: nie dotyczy

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

system 2+

- 6a. Norma zharmonizowana: PN-EN 13967:2012

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwilgociowej łącznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej części podziemnych. Definicje i właściwości.

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Jednostka notyfikowana certyfikująca zakładową kontrolę produkcji Nr 1023 Institut pro Testování a Certifikaci, a.s. przeprowadziła wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji, prowadzi stały nadzór, ocenę i ewaluację zakładowej kontroli produkcji i wydała certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji

Nr 1023-CPR-0330 F z dn. 2014-05-27

- 6b. Europejski dokument oceny: nie dotyczy

Europejska ocena techniczna: nie dotyczy

Jednostka ds. oceny technicznej: nie dotyczy

Jednostka lub jednostki notyfikowane : nie dotyczy



**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH DOP  
Nr 02/IS/2014**

7. Deklarowane właściwości użytkowe wyrobu budowlanego

**Folia hydroizolacyjna z PVC IZOWINYL SUPER Typ T gr. 1,0 mm**

| Zasadnicze charakterystyki  | Właściwości użytkowe                       | Zharmonizowana specyfikacja techniczna |
|---|--|--|
| Wodoszczelność  | Wodoszczelna przy ciśnieniu 60 kPa         | PN – EN<br>13967:2012                  |
| Odporność na uderzenie  | brak perforacji przy h= 800 mm – metoda A  |  |
|   | brak perforacji przy h= 1500 mm – metoda B |  |
| Wodoszczelność po starzeniu sztucznym   | Wodoszczelna przy ciśnieniu 60 kPa         |  |
| Wodoszczelność po działaniu chemikaliów   | Wodoszczelna przy ciśnieniu 60 kPa         |  |
| Wytrzymałość na rozdieranie gwoździem<br>kierunek wzdłuż<br>kierunek w poprzek  | ≥ 200 N<br>≥ 200 N                         |  |
|   | ≥ 400 N/50mm<br>≥ 400 N/50mm               |  |
| Wytrzymałość złącza zakład podłużny<br>Wytrzymałość złącza zakład poprzeczny  | ≥ 400 N/50mm<br>≥ 400 N/50mm               |  |
| Odporność na obciążenie statyczne   | Brak perforacji przy 20 kg                 |  |
| Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu<br>Max. siła rozciągająca kier. wzdłuż<br>Max. siła rozciągająca kier. w poprzek | ≥ 450 N/50mm<br>≥ 350 N/50mm               |  |
|   | ≥ 100 %<br>≥ 70 %                          |  |
| Właściwości mechaniczne przy rozciąganiu<br>Wydłużenie w kierunku podłużnym<br>Wydłużenie w kierunku poprzecznym          |  |  |
| Reakcja na ogień  | Klasa F                                    |  |
| Substancje niebezpieczne  | NPD  |  |

NPD: No Performance Determined – Właściwość użytkowa nieokreślona.

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna: nie dotyczy.

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Siedliszcz, dn. 06.06.2014

.....  
miejsce i data wystawienia

PPHU WINYL-POL Sp. J.  
WŁAŚCICIEL  
*Stanisław Wybatz*  
Stanisław Wybatz

.....  
Imię, nazwisko i stanowisko osoby upoważnionej  
do podpisania deklaracji zgodności